# FICHIER DE LANCEMENT RECIPROQUE FP5

Ce fichier de lancement s'installe sur le bureau des postes clients.



Si les postes clients sont sur le même masque sous réseau que le serveur Filemaker, et si les Filemaker pro clients sont bien en protocole TCP/IP, le fichier de lancement trouve tout seul son chemin.

Il se peut aussi que le fichier perde son chemin ou ne le trouve pas. Quand on clique dessus pour l'ouvrir. On obtient alors une fenêtre de ce type, et la base refuse de s'ouvrir :



#### 1. Allez alors dans la barre de menu Filemaker :

🕸 Fil	eMaker	Pro							
Fichier	Edition	Affichage	Insertion	Format	Fiches	Scripts	Fenêtre	Aide	
D 🖬	• •   @	₩¢   X	r ci	ю   1)			<b>P</b> 🖏	V 🗞 🖉	

Ś	Fichi	er	Edit	ion	Aff	īcha	ige	Inserti	ion	For	mat	Fiche	s 5	Scripts	Fenêtre	Aide	
D	🛎 •	6	₩B.C	*	8	£.	5	<b>te</b> 🗊	急	2.	P	r 🔊		2			

## 2. Puis dans Script, et Script Maker.

Vous obtenez la fenêtre suivante :

	Scripts de "Réciproque.fp5"	
🔲 🕈 NetLaunoh		Exécuter Imprimer Importer
		Modifier
		Renommer Dupliquer Supprimer
lom du script	🗹 Afficher dans le me	nu
		Fin

### 3. Cliquez deux fois sur Netlauch pour obtenir ceci :

	Défi	inition du scrip	t "NetLaunch"		
Afflohage (par patègorie	\$		~No1Laun	ich "	
Contrõle Exécuter script Suspendre (Reprendre script Fin de script Interrompre script Si Sinon Fin de si Bouele Fin de bouele si Fin de bouele si Fin de bouele si Fin de bouele si Fin de bouele si Rin de bouele si Rin de bouele si Rin de bouele si Autor iser annulation utilisa Gestion errours Mavigation Activer modèle Affisher fiche/requète/page Activer modèle Activer rubrique Rubrique suirante Rubrique précedente Mode Recherche Mode Prévisualisation Trier <b>Rochercher / Impr</b> Trier	<ul> <li>Formats du sy</li> <li>Tribord -</li> <li>*</li> <li>Activer modé</li> <li>Afficher /Mas</li> <li>Afficher /Mas</li> <li>Ouvrin ["Men</li> </ul>	ystème [Oui] Maio de Lastelle Haio ("StartMellp") :quer ferêtre [Agran :quer ferêtre [Hasqu nu FPS (*)"]	- 12/3/1999 dr] er]		
Annuler tri Afficher toutes les fiches Afficher les fiches ignorées Ignorer fiche Ignorer fiches suivantes Exécuter recherche Modifier la requête	Options	m j			••
Tout effacer Ajoute	r Dupliqu	ier		Annuler	ОК

#### 4. Cliquez deux fois sur ouvrir Menu.FP5

(le dernier de la liste dans le grand carré blanc). Vous aurez ensuite la fenêtre suivante avec un bouton hôte :

Ouvrir un fichier					
Bureau 🜩	🚍. 🛝. C				
Nom	Modification				
90 CD1 6668 - U	Hier, 17:32				
💐 1027.FP5	Aujourd'hui, 9:53				
R 45	vendredi 15 mars 2002, 13:06				
📜 Annania prusani (slisa)	Hier, 10:53				
🧟 cant presse- u	Hier, 15:31				
💐 Cristafalie	merdi 19 mero 2002, 18:09				
Anuments	merdi 6 juin 2000, 3:48				
Pevols	Hier, 13:10				
2 PDF	mercredi 7 novembre 2001, 13:39				
Réciproque 5.0	mandi 26 mars 2002, 10:15				
Réciproque.fpS	Aujourd'hui, 10:41				
💐 Réciproque.USR	mardi 2 avril 2002, 15:05				
🚔 Sabord	merdi 19 mere 2002, 11:40				
- Alexandra •	Aujourd'hui, 10:43				
Afficher : Tout format 🔹	Hôtes				
2	Annuler Ouvrir				

## 5. Cliquez sur Hôte :

Clients – Contacts.fp5		
Clients - Logiciels.fp5		
Clients – Réseau.fp5		
Clients.fp5		
Commandes.fp5		
Contact.FP5		
Factures.fp5		
Fournisseurs.fp5		
Gestion Contrats Assistance.fp5		
Mailing.FP5		
Menu.FP5		-
Societe.FP5		-
Hôtes locaux		
Service d'annuaire		
Hôte		Annuler
	-	Ouvrir

Attention : Si vous ne voyez rien apparaître, c'est que vous n'êtes **pas sur le même masque sous réseau**. N'allez donc pas sur Hôtes locaux mais sur Hôte et indiquez l'adresse IP du serveur NT/2000 qui héberge le Filemaker serveur avec la base Réciproque.

Si vous ne voyez toujours rien, c'est probablement que Filemaker pro client n'est pas configuré en TCP/IP (on rectifie cela dans la barre de menu Filemaker, en allant dans Edition/Application/ protocole TCP/IP

6. Cliquez deux fois sur Menu.fp5. Vous obtenez cela :

	Définiti	on du script "NetLai	unch"		
Afflohage par satègorie	•		"NetLaunch "		
Contrôle Exécutor script Suspendre (Reprendre script Fin de script Interrompre script Silon Fin de si Boucle Fin de boucle si Fin de boucle si Fin de boucle si Fin de boucle si Fin de boucle si Autoriser annulation utilisa Cestion erreurs <b>Navigation</b> Activer modèle Afficher fiche/requète/page Activer riche liée Activer rangée oxterne Activer rangée oxterne Activer rangée oxterne Rubrique précédente Mode Prévisualisation <b>Trier /Rechercher / Impr</b> Trier Annuler tri	<ul> <li>Formats du systèm</li> <li>Tribord - Malo</li> <li>*</li> <li>Activor modèle ("S</li> <li>Afficher / Hasquer</li> <li>Afficher / Hasquer</li> <li>Afficher / Hasquer</li> <li>Ouvrir ("Mienu FPS</li> </ul>	e (Our) 9 <b>de Lastelle - 12/3/1</b> 51artMoUp"] fenêtre [Agrandir] fenêtre [Masquer] 5[k)"]	999		
Afficher toutes les fiches Afficher les fiches ignorées Ignorer fiche Ignorer fiches sulvantes Exécuter recherche Modifier la requête	Options Ouvrie (masqué)			d	Fichier
Tout effacer Effacer	Dupliquer	)	An	nuler	ОК

### 7. Faîtes OK

	Scripts de "Réciproque.	.fp5"	
≢ NetLaurch			Exécuter Imprimer Importer
			Modifier
		*	Renommer Dupliquer Supprimer
m du script	🗌 Afficher da	ns le menu	
etLaunch			Fin

#### <u>8. Puis Fin</u>

Vous pouvez maintenant ouvrir la base Réciproque avec le fichier de lancement qui se trouve sur le bureau du poste utilisateur. Il a retrouvé son chemin 🙂 😳 😌